YMGK標準仕様書

FO：フルオーダー　CR：チャオロッキー　CO：コンセプトHOUSE

内装

	FO	CR	CO	OP
桜	○	○		
パイン	○	○		
楢（ナラ）	○	○		
アカシア3色	○	○		
ブラッシュナット2色	○	○		
フローリングウレタン塗装品	○	○		
CFクッションフロア	○	○	○	
合板フロアー12mm			○	
ノダ　Jクラレス				
ヘルシーカラー	○	○		
着物の壁紙	○	○		
杉板（節あり）	○	○		
リブ板（節あり）	○	○		
コットンクロス	○	○		
ビニールクロス	○	○	○	
ヘルシーカラー	○	○		
着物の壁紙	○	○		
杉板（節あり）	○	○		
リブ板（節あり）	○	○		
コットンクロス	○	○		
ビニールクロス	○	○	○	
無垢材（床・棚）	○	○		
コットンクロス	○	○		
ビニールクロス	○	○	○	
LIXIL　ラシッサ	○	○	○	
既製品階段	○	○	○	

外装

		FO	CR	CO	OP
外壁	サイディング16mm	○	○	○	
	ガルバリウム角波4山	○	○	○	
屋根	ガルバリウム立平ロック	○	○	○	
	イーグルロック瓦（OP）				○

構造

		FO	CR	CO	OP
基礎	ベタ基礎	○	○	○	
土台	標準（3.5寸）角無垢材	○	○	○	
柱	標準（3.5寸）角無垢材	○	○	○	
耐力壁	構造合板（敷地規制により変更有）	○	○	○	
床下地・剛床	24mm構造用合板	○	○	○	
基礎パッキン	Air断仕様	○	○		
	Air断による床下換気により結露の発生をおさえ、木材の腐食を防止します。				
防蟻処理	基礎パッキン+薬剤防蟻工事　土台、大引、　外周部木部軸組材（基礎天端より1m以内）			○	
断熱仕様(1F床)	ポリスチレンフォーム	○	○	○	
断熱仕様（外壁面）	グラスウール１０K１００mm	○	○	○	
断熱仕様（2F天井）	グラスウール１０K１００mm	○	○	○	
長期優良住宅	対応可能（OP）				○
標準省令耐火構造	対応可能（OP）				○

設備機器

		FO	CR	CO	OP
玄関ドア	LIXIL	○	○	○	
窓（網戸付き）	LIXIL	○	○	○	
システムキッチン	LIXIL	○	○	○	
ユニットバス	LIXIL	○	○	○	
洗面化粧台	LIXIL	○	○	○	
トイレ	LIXIL	○	○	○	
給湯機	エコキュート（４６０Lフルオート）	○	○	○	
	＊ガス給湯器対応可	○	○	○	
換気システム	Air断	○	○		
	第3種換気システム			○	

＊仕様・詳細部材については、メーカーや社内規定により変更されることがございます。不明点については弊社担当にお問い合わせください。